

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И ВОДЯНОЙ СМАЗКОЙ

В таких областях промышленности как фармацевтика, производство продуктов питания, электронная и текстильная необходимо исключить все риски, связанные с загрязнением маслом при выполнении технологических процессов. Поэтому очень важно обеспечить подачу сжатого воздуха, на 100% не содержащего масла и с чистотой воздуха по классу 0. Наши компрессоры - это оптимальный способ обеспечить подачу полностью безмасляного воздуха.

- Энергоэффективная работа компрессора благодаря низкой температуре сжимаемого воздуха, оптимизированным профилям роторов.
- Прямой привод без потерь.
- Контроллер с графическим цветным дисплеем и интеллектуальным режимом для экономии электроэнергии.
- Гарантированный полностью безмасляный чистый воздух.



МОДЕЛЬ И МОЩНОСТЬ	МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ М ³ /МИН	ШУМ дБ(А)	ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ВОДЯНОЙ СМАЗКИ Л	РАЗМЕРЫ ДхШхВ, мм	ВЕС КГ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
НВА-7.5А-ВЛДТ 5.5 кВт	0.8	0.7	58	10	800x800x1100	430	3/4"
	1.0	0.65					
НВА-10А-ВЛДТ 7.5 кВт	0.8	1.17	58	10	800x800x1100	470	3/4"
	1.0	1.05					
	1.25	0.81					
НВА-15А-ВЛДТ 11 кВт	0.8	1.65	50	26	1200x760x1300	580	3/4"
	1.0	1.42					
	1.25	1.10					
НВА-20А-ВЛДТ 15 кВт	0.8	2.43	63	26	1200x760x1300	620	3/4"
	1.0	2.17					
	1.25	1.80					
НВА-25А-ВЛДТ 18.5 кВт	0.8	3.13	65	30	1400x900x1450	680	1"
	1.0	2.82					
	1.25	2.05					
НВА-30А-ВЛДТ 22 кВт	0.8	3.52	65	30	1400x900x1450	730	1"
	1.0	3.21					
	1.25	2.78					
НВА-40А-ВЛДТ 30 кВт	0.8	5.12	67	40	1550x1150x1500	1100	1 1/4"
	1.0	4.43					
	1.25	3.63					
НВА-50А-ВЛДТ 37 кВт	0.8	6.30	67	40	1550x1150x1500	1150	1 1/4"
	1.0	5.33					
	1.25	4.77					
НВА-60А-ВЛДТ 45 кВт	0.8	7.4	58	90	1800x1300x1750	1390	2"
	1.0	6.30					
	1.25	5.56					
НВА-75А-ВЛДТ 55 кВт	0.8	9.6	70	100	1980x1300x1750	1470	2"
	1.0	8.55					
	1.25	7.67					
НВА-100А-ВЛДТ 75 кВт	0.8	13.00	73	100	1800x1300x1750	1630	2"
	1.0	11.50					
	1.25	9.70					
НВА-120А-ВЛДТ 90 кВт	0.8	14.8	73	120	2200x1550x1800	2350	2 1/2"
	1.0	13.90					
	1.25	12.60					
НВА-150А-ВЛДТ 110 кВт	0.8	19.85	78	120	2200x1550x1800	2460	2 1/2"
	1.0	16.66					
	1.25	15.56					
НВА-175А-ВЛДТ 132 кВт	0.8	23.10	78	120	2200x1550x1800	2500	2 1/2"
	1.0	19.97					
	1.25	16.90					
НВА-210А-ВЛДТ 160 кВт	0.8	28.11	80	160	3000x1800x2100	3700	3"
	1.0	25.45					
	1.25	22.52					
НВА-250А-ВЛДТ 185 кВт	0.8	33.97	80	160	3000x1800x2100	3750	3"
	1.0	29.00					
	1.25	25.21					
НВА-2/УА-ВЛДТ 200 кВт	0.8	36.75	80	200	3100x1850x2100	3900	4"
	1.0	32.78					
	1.25	29.24					
НВА-300А-ВЛДТ 220 кВт	0.8	39.67	80	200	3100x1850x2100	4200	4"
	1.0	36.75					
	1.25	29.63					
НВА-330А-ВЛДТ 250 кВт	0.8	43.5	80	200	3100x1850x2100	4600	4"
	1.0	39.30					
	1.25	34					