

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ, РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ И ВОДЯНОЙ СМАЗКОЙ

Технология встроенного инвертора обеспечивает идеальное соответствие подачи сжатого воздуха в соответствии с вашими потребностями, что также исключает потери электроэнергии при отсутствии нагрузки, мягкий пуск без пиковых токов и отсутствие потерь мощности в подшипниках электродвигателя на постоянных магнитах.



МОДЕЛЬ И МОЩНОСТЬ	МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА	ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (МИН.- МАКС) М ³ /МИН	ШУМ дБ(А)	ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ВОДЯНОЙ СМАЗКИ Л	РАЗМЕРЫ ДхШхВ, мм	ВЕС КГ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
НВА-7.5А-ВЛПМ 5.5 кВт	0.8	0.3-0.78	58	10	800x800x1100	430	3/4"
	1.0	0.2-0.65					
НВА-10А-ВЛПМ 7.5 кВт	0.8	0.35-1.17	58	10	800x800x1100	510	3/4"
	1.0	0.3-1.05					
	1.25	0.24-0.81					
НВА-15А-ВЛПМ 11 кВт	0.8	0.54-1.65	50	26	1200x760x1300	620	3/4"
	1.0	0.45-1.42					
	1.25	0.35-1.10					
НВА-20А-ВЛПМ 15 кВт	0.8	0.75-2.43	63	26	1200x760x1300	670	3/4"
	1.0	0.65-2.17					
	1.25	0.6-1.80					
НВА-25А-ВЛПМ 18.5 кВт	0.8	0.9-3.13	65	30	1400x900x1450	730	1"
	1.0	0.9-2.82					
	1.25	0.6-2.05					
НВА-30А-ВЛПМ 22 кВт	0.8	1.1-3.52	65	30	1400x900x1450	780	1"
	1.0	0.97-3.2					
	1.25	0.85-2.78					
НВА-40А-ВЛПМ 30 кВт	0.8	1.55-5.12	67	40	1550x1150x1500	1150	1 1/4"
	1.0	1.255-4.43					
	1.25	1.1-3.63					
НВА-50А-ВЛПМ 37 кВт	0.8	1.91-6.30	67	40	1550x1150x1500	1200	1 1/4"
	1.0	1.60-5.33					
	1.25	1.42-4.77					
НВА-60А-ВЛПМ 45 кВт	0.8	2.50-7.4	58	90	1800x1300x1750	1490	2"
	1.0	1.91-6.30					
	1.25	1.70-5.56					
НВА-75А-ВЛПМ 55 кВт	0.8	3.0-9.76	70	100	1980x1300x1750	1570	2"
	1.0	2.60-8.55					
	1.25	2.30-7.67					
НВА-100А-ВЛПМ 75 кВт	0.8	3.95-13.00	73	100	1800x1300x1750	1750	2"
	1.0	3.40-11.50					
	1.25	3.0-9.70					
НВА-120А-ВЛПМ 90 кВт	0.8	5.0-14.8	73	120	2200x1550x1800	2450	2 1/2"
	1.0	4.30-13.90					
	1.25	3.72-12.60					
НВА-150А-ВЛПМ 110 кВт	0.8	6.0-19.85	78	120	2200x1550x1800	2580	2 1/2"
	1.0	5.0-16.66					
	1.25	4.65-15.56					
НВА-175А-ВЛПМ 132 кВт	0.8	6.75-23.1	78	120	2200x1550x1800	2700	2 1/2"
	1.0	6.0-19.97					
	1.25	5.07-16.90					
НВА-210А-ВЛПМ 160 кВт	0.8	8.5-28.11	80	160	3000x1800x2100	3900	3"
	1.0	7.6-25.45					
	1.25	6.7-22.52					
НВА-250А-ВЛПМ 185 кВт	0.8	10-33.97	80	160	3000x1800x2100	4050	3"
	1.0	8.72-29.00					
	1.25	7.75-25.21					
НВА-2/УА-ВЛПМ 200 кВт	0.8	11.2-36.75	80	200	3100x1850x2100	4200	4"
	1.0	9.68-32.78					
	1.25	9.2-29.24					
НВА-300А-ВЛПМ 220 кВт	0.8	12.2-39.67	80	200	3100x1850x2100	4400	4"
	1.0	11.2-36.75					
	1.25	9.0-29.63					
НВА-330А-ВЛПМ 250 кВт	0.8	13.5-43.5	80	200	3100x1850x2100	4800	4"
	1.0	12.3-39.30					
	1.25	10.2-34					